



## 高性能的柜台扫描器和扫描器/ 电子称

Magellan 8400 双光学扫描器在当前 5 面 POS 扫描器中性能最佳。该 8400 通过实现出色的读码首读率提高了运营效率，并代表了 Magellan 系列和 Datalogic 的下一阶段价值和收银效率，打破之前的性能、可靠性和价值纪录。

### 专为您定制

8400 可以配置成使用 Datalogic 特有的、具有专利技术的 All-Weighs® 电子称盘的扫描器或扫描器/电子称组合，以确保在付款台可以准确称量批量和散装食品。双电子称显示器可供选择；单柱上的单显示器和单柱上的双显示器适用于那些需要为收银员和顾客单独显示的应用。Magellan 8400 型号有三种长度可供选择：长款、中款和短款（仅适用于扫描器，不带电子称）以适应各种 POS 的配置。

### 软件优势

FirstStrike® 先进的软件解码算法，提供业界最佳的扫描速度，同时改善了对损坏、起皱、或印刷质量差的条形码的读码一次性通过率，从而提高了在零售付款台的运营效率。

闪存可轻松升级软件，有助于延长零售商的投资寿命。此外，能以各种方式使用辅助 RS - 232 端口，包括增加手持扫描仪、对扫描器进行编程和配置、或访问扫描器标签的数据输出。



### 特性

- 超强与符合人体工学的 360° 5 面扫描在同级别产品中扫描性能最佳
- 配有集成式 Produce Lift Bar 或 Produce Rail™ (可选) 的 All-Weighs 电子称盘。
- 闪存可用于在现场轻松升级软件
- 多接口解决方案支持所有常用的主机接口
- 带电源支持的辅助 RS-232 端口可以方便地安装手持式扫描器
- 可选的增值功能：
  - 主机下载
  - 诊断报告
  - Productivity Index Reporting™
  - Cashier Training™/ 人体工学指数 - 帮助发现错误的扫描习惯
- 兼容 Mettler、Bizerba 和其他自适应电子称
- EASEOFCARE 年保服务计划提供一系列的服务级别，以保障您投资无忧，并实现生产效率及投资回报率最大化

### 防损功能

#### 带 All-Weighs™ 重量一体技术的电子秤托盘

- 带 All-Weighs 重量一体技术的电子秤托盘设计，提供了一个可选的扫描平台外罩的称重表面，这个功能避免了因商品长度太长，而造成超出电子秤托盘部分重量损失的情况。

#### 可兼容 Checkpoint 系统和 Sensormatic EAS (可选)

- 软件无缝集成，提升产品的安全性

## 参数

## 译码能力

一维码/线性码	对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码。
堆栈码	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

## 电器

交流电要求	交流输入: 100-250 VAC, 50-60 Hz 功耗: 休眠模式: 4 Watts 工作状态 (最大值): 8 Watts 工作状态 (标称值): 7 Watts
-------	--

## 环境

ESD静电保护 (空中放电)	25 kV
温度	储藏/运输: -40 至 70 °C / -40 至 158 °F
工作状态	10 至 40 °C / 50 至 104 °F
湿度 (非冷凝)	5 至 95%

## 接口

接口	IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB: Scanner Only; 键盘口; Scanner Only
辅助端口	EAS防盗端口; RS-232端口供电; 电子秤主机; 电子秤远程显示

## 可选特性

ALL-WEIGHS电子秤托盘 EAS防盗特性	嵌入式生鲜支撑架; 生鲜横档 Checkpoint 系统: 内置EAS 防盗硬件可与Checkpoint系统的Counterpoint IX和Evolve D11两种型号兼容使用;
增值特性	Sensormatic: 成功读取通知 主机下载; 收银员培训™; 效率指标报告™ (PIR); 诊断报告

## 物理参数

尺寸	深度 (柜台下部分): 10.2 cm / 4.0 in 高度 (柜台上部分): 13.0 cm / 5.1 in 型号 8401 (短型扫描器): 35.6 cm / 14.0 in 型号 8402 (中型扫描器): 40.1 cm / 15.8 in 型号 8403 (长型扫描器): 50.8 cm / 20.0 in 型号 8404 (中型扫描器/电子秤): 40.1 cm / 15.8 in 型号 8405 (长型扫描器/电子秤): 50.8 cm / 20.0 in 宽度: 29.2 cm / 11.5 in 需要调整: 仅用于标定 载荷: 15.0 公斤 / 30.0 磅 最大静态重量: 68.0 公斤 / 150.0 磅 最小精度: 0.005 公斤 / 0.010 磅 抗震动: 4个可编程过滤设置
电子秤性能	

## 识读性能

扫描区域	360°
扫描线	52
扫描面	5面
识读指示	蜂鸣器 (音调和音量可调); 识读LED 识读率 (最大): 5,200 次扫描/秒 识读高度: 15.2 cm / 6.0 in 马达转速: 6,000 rpm

## 安全与法规

机构认证	所符合的相关认证见产品快速参照手册。 本产品满足使用所必须的安全和法规认证。
激光类别	CDRH Class IIa; EN 60825 Class 1; IEC 60825 Class 1; 小心激光辐射-切勿直视激光束
环境符合	符合欧盟RoHS

## 应用程序

OPOS / JAVAPOS	JavaPOS应用程序可以免费下载。 OPOS应用程序可以免费下载。
----------------	---------------------------------------

## 保修

保修	1年
----	----